

Transmissão **$U_w \geq 1,3$ (W/m²K)**

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústicoMáximo envidraçamento **31 mm**Mínimo envidraçamento **3 mm**Máximo isolamento acústico **Rw = 46 dB****Secções**

Aro fixo 45 mm
Folha 53 mm

Espessura perfileria

Janela 1,5 mm
Porta 1,7 mm

Largura vareta poliamida 14,6 mm**Dimensões máximas / Folha**

Largura (L) = 1500 mm

Altura (H) = 2400 mm

Consultar peso e dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / Folha 120 kg**Categorias em banco de ensaios**

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar**(UNE-EN 12207):** Classe 4**Estanquidade à água****(UNE-EN 12208):** Classe 9A**Resistência ao vento****(UNE-EN 12210):** Classe C5

* Ensaio de referência 1,18 x 1,18 m / 2 folhas.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5**Acabamentos**

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Abertura interior: batente, oscilo-batente, basculante e deslizante-paralela.

Abertura exterior: batente, projectante-deslizante, pivotante em torno de um eixo horizontal e vertical.

